



DESCRIPTION DU PRODUIT :

- Matière : Résine en pvc poudre vierge
- Aspect : Lisse à l'intérieur et à l'extérieur
- Couleur : orange Brun
- Longueur : tubes en 6 mètres
- Marquage : FAPLAST PVC-U SN DNxEP EN NM 1401-1 ISO DATE ET HEURE
- Norme : NM EN 1401-1
- Domaine d'application : Assainissement sans pression

Caractéristique Matière	Exigence	Méthode d'essai
Masse volumique	1350 – 1600 kg/m ³	NM ISO 1183-1

Caractéristiques Mécaniques	Exigences		Méthode d'essai
	SN4	SN2	
Rigidité annulaire	≥ 4KN / m ²	≥ 2KN / m ²	ISO 9969
Resistance aux chocs	TIR ≤ 10 %		ISO 3127
Étanchéité des assemblages	Pas de fuite		EN 1277

Caractéristiques physiques	Exigences	Méthode d'essai
Retrait longitudinal à chaud	≤ 5 %	NM ISO 2505
Température de ramollissement Vicat	≥ 80 °C	NM ISO 2507-1
Degré de gélification	Pas d'attaque	NM ISO 9852



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES :

DN (mm)	SN2	SN4
	EP min (mm)	EP min (mm)
160	3,2	4,0
200	3,9	4,9
250	4,9	6,2
315	6,2	7,7
400	7,8	9,8

