



DESCRIPTION DU PRODUIT :

- Matière : Polyéthylène
- Aspect : Paroi intérieure lisse transparente.
Paroi extérieure annelée.
- Couleur : rouge(électricité),vert (Telecom),Bleu (eau potable) ou jaune (gaz).
- Marquage : FAPLAST DN/ID NM EN 50086-2-4 DATE HEURE
- Norme : NM EN 50086-2-4
- Domaine d'application : Utilisée pour la protection et le passage des câbles électriques et télécoms en pose enterrée.

Caractéristiques Mécaniques	Exigence			Méthode d'essai
Résistance à l'écrasement à 5 % de déformation	≥ 250 N	≥ 450 N	≥ 750 N	NM EN 61386-24
Résistance au choc	Aucune désintégration entre les deux couches, ni craquelure			NM EN 61386-24



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES :

DIAMETRE EXT DN (mm)	DIAMETRE INT (mm)	RAYON DE COURBURE (mm)	EMBALLAGE TYPE FLEXIBLE (m)	EMBALLAGE TYPE RIGIDE (m)
50	40	300	100	6 m
63	45	378	100	6 m
75	62	450	100	6 m
90	75	540	50	6 m
110	91	660	50	6 m
125	108	750	25	6 m
140	120	840	25	6 m
160	137	960	25	6 m
200	170	1260	25	6 m

