



DESCRIPTION DU PRODUIT :

- **Matière** : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- **Aspect** : Paroi extérieure annelée, intérieure lisse
- **Couleur** : Noir paroi extérieur- bleu paroi Intérieur
- **Marquage** : FAPLAST DN/ID SN8 NM EN 13476-3 PE DATE ET HEURE
- **Norme** : NM EN 13476-3
- **Emboîture femelle** : Manchon intégré avec joint d'étanchéité

DOMAINE D'APPLICATION :

Tubes à double paroi destinés aux branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression.

Caractéristiques matière	Exigences	Norme d'essai
Masse volumique	$\geq 930 \text{ kg / m}^3$	NM ISO 1183-1
Indice de fluidité	$\leq 1,6 \text{ g / 10 min}$	NM ISO 1133

Caractéristiques mécaniques	Exigences	Norme d'essai
Rigidité annulaire	$\geq 8 \text{ KN/m}^2$	NM ISO 9969
Résistance aux chocs à 0 °C	TIR $\leq 10 \%$	NM ISO 3127
Étanchéité des assemblages	Aucune fuite	EN 1277
Flexibilité annulaire	Aucune rupture ou déformation de paroi	NM ISO 13968

Caractéristiques physiques	Exigences	Norme d'essai
Essai à l'étuve	Aucun décollement, ni craquelure ou bulle	NM ISO 12091
Taux de fluage	$\leq 4 \%$	NM ISO 9967



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLE :

DN (mm)	D.Int (mm)	LONGUEUR (m)
200	195	6
250	245	6
300	294	6
400	392	6
500	490	6
600	588	6

